

TANGLE und WEAVE mit R — selbstgemacht

Peter Wolf

Datei: webR.rev

Ort: /home/wiwi/pwolf/R/work/relax/webR

20.09.2006, 10.11.2006

1 Verarbeitungsprozesse

```
<process>≡
notangle -Rdefine-tangleR          webR.rev > tangleR.R
notangle -Rdefine-tangleR          webR.rev > ../install.dir/relax/R/tangleR.R
notangle -Rdefine-tangleR-help webR.rev > ../install.dir/relax/man/tangleR.Rd
notangle -Rdefine-weaveR           webR.rev > weaveR.R
notangle -Rdefine-weaveR           webR.rev > ../install.dir/relax/R/weaveR.R
notangle -Rdefine-weaveR-help webR.rev > ../install.dir/relax/man/weaveR.Rd
notangle -Rdefine-weaveRhtml webR.rev > ../install.dir/relax/R/weaveRhtml.R
notangle -Rdefine-weaveRhtml-help webR.rev > ../install.dir/relax/man/weaveRhtml.Rd
```

2 TEIL I — TANGLE

2.1 Problemstellung

In diesem Papier wird ein betriebssystemunabhängiges R-Programm für den TANGLE-Verarbeitungsprozess beschrieben. Dieses kann Demonstrationsbeispielen beigelegt werden, außerdem kann für die Definition alternativer Verarbeitungsvorstellungen Anregungen geben.

In dem vorliegenden Vorschlag werden die verwendeten Modulnamen eines Quelldokumentes in den Code als Kommentarzeilen aufgenommen, so dass sie später für die Navigation verwendet werden können. Weiterhin werden alle Wurzeln aus dem Papier expandiert, sofern nicht eine andere Option angegeben wird.

2.2 Die grobe Struktur der Lsung

Der TANGLE-Prozess soll mittels einer einzigen Funktion gelst werden. Sie bekommt den Namen `tangleR`. Als Input ist der Name der Quelldatei zu begeben. Nach dem Einlesen und der Aufbereitung des Quellfiles werden die Code-Chunks und die Stellen ihrer Verwendungen festgestellt. Dann werden Chunks mit dem Namen `start` und alle weiteren Wurzeln expandiert. ber Optionen lt sich die Menge der zu expandierender Wurzeln bestimmen. Die Funktion besitzt folgende Struktur:

```
<define-tangleR>≡
tangleR<-
function(in.file,out.file,expand.roots=NULL,expand.root.start=TRUE){
  # german documentation of the code:
  # look for file webR.pdf, P. Wolf 050204
  <bereite Inhalt der Input-Datei auf tangleR>
  <initialisiere Variable fr Output tangleR>
  <ermittle Namen und Bereiche der Code-Chunks tangleR>
  if(expand.root.start){
    <expandiere Start-Sektion tangleR>
  }
  <ermittle Wurzeln tangleR>
  <expandiere Wurzeln tangleR>
  <korrigiere ursprnglich mit @ versehene Zeichengruppen tangleR>
  <speichere code.out tangleR>
}
```

2.3 Umsetzung der Teilschritte

2.3.1 Aufbereitung des Datei-Inputs

Aus der eingelesenen Input-Datei werden Text-Chunks entfernt und Definitions- und Verwendungszeilen gekennzeichnet.

```
<bereite Inhalt der Input-Datei auf tangleR>≡
<lese Datei ein tangleR>
<entferne Text-Chunks tangleR>
<substituiere mit @ versehene Zeichengruppen tangleR>
<stelle Typ der Zeilen fest tangleR>
```

Die Input-Datei mu gelesen werden. Dieses werden zeilenweise auf `code.ch` abgelegt. `code.n` zeigt die aktuelle Zeilenzahl von `code.ch` an.

```
<lese Datei ein tangleR>≡
if(!file.exists(in.file)) in.file<-paste(in.file,"rev",sep=".")
if(!file.exists(in.file)){
  cat(paste("ERROR:",in.file,"not found!??\n"))
  return("Error in tangle: file not found")
}
# code.ch<-scan(in.file,sep="\n",what=" ")
code.ch<-readLines(in.file) # 2.1.0
```

```
<substituiere mit @ versehene Zeichengruppen tangleR>≡
code.ch<-gsub("@>>","DoSpCloseKl-esc",gsub("@<<","DoSpOpenKl-esc",code.ch))
```

Text-Chunks beginnen mit einem @, Code-Chunks enden mit der Zeichenfolge >>=. Es werden die Nummern ersten Zeilen der Code-Chunks auf code.a abgelegt. code.z zeigt den Beginn von Text-Chunks an, weiter unten wird diese Variable die letzten Zeilen eines Code-Chunks anzeigen. Aus der Kumulation des logischen Vektor change, der die diese bergnge anzeigt, lassen sich schnell die Bereiche der Text-Chunks ermitteln.

```
<entferne Text-Chunks tangleR>≡
code.ch<-c(code.ch,"@")
code.a<- grep("^<<(.*)>>=",code.ch)
if(0==length(code.a)){return("Warning: no code found!!!!")}
code.z<-grep("@",code.ch)
code.z <-unlist(sapply(code.a ,function(x,y)min(y[y>x]),code.z))
code.n <-length(code.ch)
change <-rep(0,code.n); change[c(code.a ,code.z)]<-1
code.ch <-code.ch[1==(cumsum(change)%%2)]
code.n <-length(code.ch)
```

In dieser Implementation drfen vor der Verwendung von Verfeinerungen Anweisungsteile stehen, nicht aber dahinter. Deshalb werden die Zeilen, die << enthalten aufgebrochen. Sodann werden die Orte der Code-Chunk-Definitionen und Verwendungen festgestellt. Auf der Variable line.typ wird die Qualitt der Zeilen von code.ch angezeigt: D steht fr Definition, U fr Verwendungen und C fr normalen Code-Zeilen. code.n hlt die Zeilenanzahl,

```
<stelle Typ der Zeilen fest tangleR>≡
<knacke ggf. Zeilen mit mehrfachen Chunk-Uses tangleR>
line.typ <-rep("C",code.n)
code.a <-grep("cOdEdEf",code.ch)
code.ch[code.a]<-substring(code.ch[code.a],8)
line.typ[code.a]<-"D"
code.use <-grep("uSeChUnK",code.ch)
code.ch[code.use]<-substring(code.ch[code.use],9)
line.typ[code.use]<-"U"
```

```
<knacke ggf. Zeilen mit mehrfachen Chunk-Uses tangleR>≡
code.ch<-gsub("(.*)<<(.*)>>=(.*)","cOdEdEf\\2",code.ch)
repeat{
  if(0==length(cand<-grep("<<(.*)>>",code.ch))) break
  code.ch<-unlist(strsplit(gsub("(.*)<<(.*)>>(.*)",
    "\\1bReAkuSeChUnK\\2bReAk\\3",code.ch),"bReAk"))
}
code.ch<-code.ch[code.ch!=""]
code.n<-length(code.ch)
if(exists("DEBUG")) print(code.ch)
```

2.3.2 Ermittlung der Code-Chunks

Zur Erleichterung fr sptere Manipulationen werden in den Bezeichnern die Zeichenketten << >> bzw. >>= entfernt. Die Zeilennummern der Code-Chunks-Anfnge bezglich code.ch stehen auf code.a, die Enden auf code.z.

```
<ermittle Namen und Bereiche der Code-Chunks tangleR>≡
def.names<-code.ch[code.a]
use.names<- code.ch[code.use]
code.z<-c(if(length(code.a)>1) code.a[-1]-1, code.n)
code.ch<-paste(line.typ,code.ch,sep="")
if(exists("DEBUG")) print(code.ch)
```

Randbemerkung Zur Erleichterung der Umsetzung wurden in dem ersten Entwurf von `tangleR` mit Hilfe eines `awk`-Programms alle Text-Chunks aus dem Quellfile entfernt, so da diese in der R-Funktion nicht mehr zu berücksichtigen waren. Dieses `awk`-Programm mit dem Namen `pretangle.awk` sei hier eingefügt, vielleicht ist es im Zusammenhang mit einer S-PLUS-Implementation hilfreich.

(ein awk-Programm zur Entfernung von Text-Chunks aus einem Quellfile)≡

```
#
# Problemstellung: Vorverarbeitung fuer eigenes TANGLE-Programm
# Dateiname:      pretangle.awk
# Verwendung:     gawk -f pretangle.awk test.rev > tmp.rev
# Version:        pw 15.5.2000
#
BEGIN {code=0};
/^@/{code=0};
/<</{DefUse=2}
/>>/{code=1;DefUse=1};
{
  if(code==0){next};
  if(code==1){
    if(DefUse==1){$0="D"$0}
    else{
      if(DefUse==2){$0="U"$0}
      else{$0="C"$0}
    };
    DefUse=0; print $0;
  }
}
```

2.3.3 Initialisierung des Outputs

Auf `code.out` werden die fertiggestellten Code-Zeilen abgelegt. Diese Variable mu initialisiert werden.

(initialisiere Variable fr Output tangleR)≡

```
code.out<-NULL
```

2.3.4 Expansion der Startsektion

Im `REVWEB`-System hat der Teilbaum unter der Wurzel `start` eine besondere Relevanz. Diesen gilt es zunchst zu expandieren. Dazu werden alle Chunks mit dem Namen `start` gesucht und auf dem Zwischenspeicher `code.stack` abgelegt. Dann werden normale Code-Zeilen auf die Output-Variablen bertragen und Verfeinerungsverwendungen werden auf `code.stack` durch ihre Definitionen ersetzt.

(expandiere Start-Sektion tangleR)≡

```
if(exists("DEBUG")) cat("bearbeite start\n")
code.out<-c(code.out,"#0:", "##start:##")
if(any(ch.no <-def.names=="start")){
  ch.no      <-seq(along=def.names)[ch.no]; rows<-NULL
  for(i in ch.no)
    if((code.a[i]+1)<=code.z[i]) rows<-c(rows, (code.a[i]+1):code.z[i])
  code.stack<-code.ch[rows]
  repeat{
    (transferiere Startzeilen oder ersetze Verfeinerungen bis Ende erreicht tangleR)
  }
}
code.out<-c(code.out,"##:start##", "#:0")
```

Falls `code.stack` leer ist, ist nichts mehr zu tun. Andernfalls wird die Anzahl der aufeinanderfolgenden Codezeilen festgestellt und auf die Output-Variable übertragen. Falls die nächste keine Codezeile ist, muss es sich um die Verwendung einer Verfeinerung handeln. In einem solchen Fall wird die nächste Verfeinerung identifiziert und der Bezeichner der Verfeinerung wird durch seine Definition ersetzt. Nicht definierte, aber verwendete Chunks führten anfangs zu einer Endlosschleife. Dieser Fehler ist inzwischen behoben 051219. Eine entsprechende Änderung wurde auch für nicht-start-chunks flüchtig.

```

<transferiere Startzeilen oder ersetze Verfeinerungen bis Ende erreicht tangleR>≡
  if(0==length(code.stack))break
  if("C"==substring(code.stack[1],1,1)){
    n.lines<-sum(cumprod("C"==substring(code.stack,1,1)))
    code.out<-c(code.out, substring(code.stack[1:n.lines],2))
    code.stack<-code.stack[-(1:n.lines)]
  }else{
    if(any(found<-def.names==substring(code.stack[1],2))){
      found<-seq(along=def.names)[found]; rows<-NULL
      for(no in found){
        row.no<-c((code.a[no]+1),code.z[no])
        if(row.no[1]<=row.no[2]) rows<-c(rows,row.no[1]:row.no[2])
      }
      code.stack<-c(code.ch[rows],code.stack[-1])
      cat(found," ",sep=" ")
    } else code.stack <-code.stack[-1] # ignore not defined chunks!
    # 051219
  }

```

2.3.5 Ermittlung aller Wurzeln

Nach den aktuellen Überlegungen sollen neben `start` auch alle weiteren Wurzeln gesucht und expandiert werden. Wurzeln sind alle Definitionsnamen, die nicht verwendet werden.

```

<ermittle Wurzeln tangleR>≡
  root.no<-is.na(match(def.names,use.names))&def.names!="start"
  root.no<-seq(along=root.no)[root.no]
  roots <-def.names[root.no]
  if(!is.null(expand.roots)){
    h<-!is.na(match(roots,expand.roots))
    roots<-roots[h]; root.no<-root.no[h]
  }

```

2.3.6 Expansion der Wurzeln

Im Prinzip verläuft die Expansion der Wurzel wie die von start. Jedoch werden etwas umfangreichere Kommentare eingebaut.

```

<expandiere Wurzeln tangleR>≡
  if(exists("DEBUG")) cat("bearbeite Sektion-Nr./Name\n")
  for(r in seq(along=roots)){
    if(exists("DEBUG")) cat(root.no[r],":",roots[r],",", " ,sep="")
    row.no<-c((code.a[root.no[r]]+1),code.z[root.no[r]])
    if(row.no[1]<=row.no[2]){
      code.stack<-code.ch[row.no[1]:row.no[2]]
      code.out<-c(code.out,paste("#",root.no[r],":",sep=""),
                  paste("##",roots[r],":##",sep=""))
      repeat{
        <transferiere Codezeilen oder ersetze Verfeinerungen bis Ende erreicht tangleR>
      }
      code.out<-c(code.out,paste("##:",roots[r], "##",sep=""),
                  paste("#:",root.no[r],sep=""))
    }
  }

```

Die Abhandlung normaler Code-Zeilen ist im Prinzip mit der zur Expansion von start identisch. Bei einer Expansion von Verfeinerungsschritten sind jedoch noch die erforderlichen Beginn-/Ende-Kommentare einzusetzen.

```

<transferiere Codezeilen oder ersetze Verfeinerungen bis Ende erreicht tangleR>≡
  if(0==length(code.stack))break
  if("C"==substring(code.stack[1],1,1)){
    n.lines<-sum(cumprod("C"==substring(code.stack,1,1)))
    code.out<-c(code.out, substring(code.stack[1:n.lines],2))
    code.stack<-code.stack[-(1:n.lines)]
  }else{
    def.line<-substring(code.stack[1],2)
    if(any(found<-def.names==def.line)){
      code.stack<-code.stack[-1]
      found<-rev(seq(along=def.names)[found])
      for(no in found)
        row.no<-c((code.a[no]+1),code.z[no])
        if(row.no[1]<=row.no[2]){
          code.stack<-c(paste("C#" ,no,":",sep=""),
                      paste("C##" ,def.line,":##",sep=""),
                      code.ch[row.no[1]:row.no[2]] ,
                      paste("C##:",def.line, "##",sep=""),
                      paste("C#:" ,no ,sep=""),
                      code.stack)
        }
      } else code.stack <-code.stack[-1] # ignore not defined chunks!
      # 051219
    }
  }

```

```

<korrigiere ursprnglich mit @ versehene Zeichengruppen tangleR>≡
  code.out<-gsub("DoSpCloseKl-esc", ">>", gsub("DoSpOpenKl-esc", "<<", code.out))

```

```

⟨speichere code.out tangleR⟩≡
  if(missing(out.file)||in.file==out.file){
    out.file<-sub("\\\\.([A-Za-z])*$", "", in.file)
  }
  if(0==length(grep("\\.R$", out.file)))
    out.file<-paste(out.file, ".R", sep="")
  get("cat", "package:base")(code.out, sep="\n", file=out.file)
  cat("tangle process finished\n")

```

2.4 Beispiel

```

⟨Beispiel – tangleR⟩≡
  tangleR("out")

```

2.5 Help-Page

```

⟨define-tangleR-help⟩≡
  \name{tangleR}
  \alias{tangleR}
  %- Also NEED an '\alias' for EACH other topic documented here.
  \title{ function to tangle a file }
  \description{
    \code{tangleR} reads a file that is written according to
    the rules of the \code{noweb} system and performs a specific kind
    of tangling. As a result a \code{.R}-file is generated.
  }
  \usage{
    tangleR(in.file, out.file, expand.roots = NULL,
    expand.root.start = TRUE)
  }
  %- maybe also 'usage' for other objects documented here.
  \arguments{
    \item{in.file}{ name of input file }
    \item{out.file}{ name of output file; if missing
    the extension of the input file is turned to \code{.R} }
    \item{expand.roots}{ name(s) of root(s) to be expanded; if NULL
    all will be processed }
    \item{expand.root.start}{ if TRUE (default) root chunk
    "start" will be expanded }
  }
  \details{
    General remarks: A \code{noweb} file consists of a mixture of text
    and code chunks. An \code{@} character (in column 1 of a line)
    indicates the beginning of a text chunk. \code{<<name of code chunk>>=}
    (starting at column 1 of a line) is a header line of a code chunk with
    a name defined by the text between \code{<<} and \code{>>=}.
    A code chunk is finished by the beginning of the next text chunk.
    Within the code chunk you can use other code chunks by referencing
    them by name ( for example by: \code{<<name of code chunk>>} ).
    In this way you can separate a big job in smaller ones.

    Special remarks: \code{tangleR} expands code chunk \code{start}
    if flag \code{expand.root.start} is TRUE. Code chunks will be surrounded
    by comment lines showing the number of the code chunk the code is
    coming from.
    If you want to use \code{<<} or \code{>>} in your code
    it may be necessary to escape them by an \code{@}-sign. Then
    you have to type in: \code{@<<} or \code{@>>}.
  }
  \value{
    usually a file with R code is generated
  }
  \references{ \url{http://www.eecs.harvard.edu/~nr/noweb/intro.html} }
  \author{Hans Peter Wolf}

  \seealso{ \code{\link{weaveR}} }
  \examples{
    \dontrun{
      ## This example cannot be run by examples() but should be work in an interactive R sessi
      tangleR("testfile.rev")
    }
    "tangleR(\"testfile.rev\")"
    ## The function is currently defined as
    function(in.file,out.file,expand.roots=NULL,expand.root.start=TRUE){
      # german documentation of the code:
      # look for file webR.pdf, P. Wolf 050204
      ...
    }
  }

```



```

    }
  }
  \keyword{file}
  \keyword{programming}

```

2.6 Ein Abdruck aus Verrgerung

Bei bertragungsversuchen von R nach S-PLUS schien die Funktion `strsplit` zu fehlen, so dass sie mal grad entworfen wurde. Jedoch htte man statt dessen die Funktion `unpaste (!!)` verwenden knnen. Wer htte das gedacht?

(Definition einer unnitigen Funktion)≡

```

if(!exists("strsplit"))
  strsplit<-function(x, split){
    # S-Funktion zum Splitten von Strings
    # Syntax wie unter R
    # pw16.5.2000
    out<-NULL; split.n<-nchar(split)
    for(i in x){
      i.n<-nchar(i)
      hh <-split==(h<-substring(i,1:(i.n+1-split.n),split.n:i.n))
      if(!any(hh)){out<-c(out,list(i));next}
      pos<-c(1-split.n,seq(along=hh)[hh])
      new<-unlist(lapply(pos,
        function(x,charvec,s.n) substring(charvec,x+s.n),i,split.n))
      anz<-diff(c(pos,length(h)+split.n))-split.n
      new<-new[anz>0];anz<-anz[anz>0]
      new<-unlist(lapply(seq(along=anz),
        function(x,vec,anz)substring(vec[x],1,anz[x]),new,anz))
      out<-c(out,list(new))
    }
    return(out)
  }

```

3 TEIL II — WEAVE

3.1 weaver — eine einfache WEAVE-Funktion

In diesem Teil wird eine einfache Funktionen zum WEAVEN von Dateien beschrieben. Als Nebenbedingungen der Realisation sind zu nennen:

- Code-Chunk-Header mssen ganz links beginnen.
- Code-Chunk-Verwendungen mssen separat in einer Zeile stehen.
- Fr eckige Klammern zum Setzen von Code im Text gelten folgende Bedingungen. Kommt in einer Zeile nur ein Fall *Code im Text* vor, drfte es keine Probleme geben. Weiter werden auch Fllen, in denen die Code-Stcke keine Leerzeichen enthalten, selbst aber von Leerzeichen eingeschlossen sind, funktionieren.
- Eckige Klammern in Verbatim-Umgebungen werden nicht ersetzt.

Die Funktion besitzt folgenden Aufbau:

```
<define-weaver>≡
weaver<-function(in.file,out.file){
  # german documentation of the code:
  # look for file webR.pdf, P. Wolf 050204, 060517
  <initialisiere weaver>
  <lese Datei ein weaver>
  <substituiere mit @ versehene Zeichengruppen weaver>
  <stelle Typ der Zeilen fest weaver>
  <erstelle Output weaver>
  <ersetze Umlaute weaver>
  <korrigiere ursprnglich mit @ versehene Zeichengruppen weaver>
  <schreibe die Makrodefinition fr Randnummern vor die erste Zeile>
  <schreibe Ergebnis in Datei weaver>
}
```

Das Encoding wird mittels tcltk festgestellt.

```
<initialisiere weaver>≡
require(tcltk)
pat.use.chunk<-paste("<", "<(.*)>", ">", sep="")
pat.chunk.header<-paste("<^<", "<(.*)>", ">=", sep="")
pat.verbatim.begin<-"\\\\\\begin\\\\{verbatim\\\\}"
pat.verbatim.end<-"\\\\\\end\\\\{verbatim\\\\}"
pat.leerzeile<-"^\\\\ )*$"
.Tcl("set xyz [encoding system]"); UTF<-tclvalue("xyz")
UTF<-0<grep("utf",UTF)
if(UTF) cat("character set: UTF\\n") else cat("character set: not utf\\n")
```

ALT: Zunchst fixieren wir die Suchmuster fr wichtige Dinge. Auerdem stellen wir fest, ob R auf UTF-8-Basis arbeitet. Versuche zum UTF-Problem:

```
is.utf<-"\<c3>\\"==deparse("\xc3")
is.utf<-substring(intToUtf8(as.integer(999)),2,2)==" "
<old>≡
lcctype<-grep("LC_CTYPE",strsplit(Sys.getlocale(),";")[[1]],value=T)
UTF<-(1==length(grep("UTF",lcctype)))
is.utf<-substring(intToUtf8(as.integer(999)),2,2)==" "
UTF<- UTF | is.utf
```

Die zu bearbeitende Datei wird zeilenweise auf die Variable input eingelesen.

```
<lese Datei ein weaver>≡
if(!file.exists(in.file)) in.file<-paste(in.file,"rev",sep=".")
if(!file.exists(in.file)){
  cat(paste("ERROR:",in.file,"not found!?!?\n"))
  return("Error in weave: file not found")
}
# input<-scan(in.file,what=" ",sep="\n",blank.lines.skip = FALSE)
input<-readLines(in.file) # 2.1.0
length.input<-length(input)
```

```
<substituiere mit @ versehene Zeichengruppen weaver>≡
input<-gsub("@>>", "DoSpCloseKl-esc", gsub("@<<", "DoSpOpenKl-esc", input))
input<-gsub("@\\[\\]", "DoEckCloseKl-esc", gsub("@\\[\\[", "DoEckOpenKl-esc", input))
```

Umlaute sind ein Dauerbrenner. Hinweis: im richtigen Code steht unten brigens: sowie in der ersten Zeile ein .

```
<ersetze Umlaute weaver>≡
if(!UTF){
  # im Tcl/Tk-Textfenster eingegeben -> iso-8859-1 (man iso-8859-1 / Latin1 / unicode
  input<-gsub("\283", "", input)
  input<-chartr("\244\266\274\204\226\234\237", "\344\366\374\304\326\334\337", input)
  # Latin1 -> TeX-Umlaute
  input<-gsub("\337", "{\\\\ss}", input)
  input<-gsub("(\344|\366|\374|\304|\326|\334)", "\\\\\\\\\\1", input)
  input<-chartr("\344\366\374\304\326\334", "aouAOU", input)
}else{
  input<-gsub("\283\237", "{\\\\ss}", input)
  input<-gsub("(\283\244|\283\266|\283\274|\283\204|\283\226|\283\234)",
              "\\\\\\\\\\1", input)
  input<-chartr("\283\244\283\266\283\274\283\204\283\226\283\234",
              "aouAOU", input)
}
cat("german Umlaute replaced\n")
```

Vor dem Wegschreiben mssen die besonderen Zeichengruppen zurckbersetzt werden.

```
<korrigiere ursprnglich mit @ versehene Zeichengruppen weaver>≡
input<-gsub("DoSpCloseKl-esc", ">>", gsub("DoSpOpenKl-esc", "<<", input))
input<-gsub("DoEckCloseKl-esc", "]]", gsub("DoEckOpenKl-esc", "[[", input))
```

```
<schreibe die Makrodefinition fr Randnummern vor die erste Zeile>≡
input[1]<-paste(
  "\\newcounter{Rchunkno}",
  "\\newcommand{\\makemarginno}{\\stepcounter{Rchunkno}}",
  "\\rule{0mm}{0mm}\\\\\\\\\\hspace*{-3em}\\makebox[0mm]{",
  "\\arabic{Rchunkno}}",
  "\\hspace*{3em}}",
  input[1], sep="")
```

Zum Schluss mssen wir die modifizierte Variable input wegschreiben.

```
<schreibe Ergebnis in Datei weaver>≡
if(missing(out.file)||in.file==out.file){
  out.file<-sub("\\.([A-Za-z])*$", "", in.file)
}
if(0==length(grep("\\.tex$", out.file)))
  out.file<-paste(out.file, ".tex", sep="")
get("cat", "package:base")(input, sep="\n", file=out.file)
cat("weave process finished\n")
```

Zu jeder Zeile wird ihr Typ festgestellt und auf dem Vektor `line.typ` eine Kennung vermerkt. Außerdem merken wir zu jedem Typ auf einer Variablen alle Zeilennummer des Typs. Wir unterscheiden:

Typ	Kennung	Indexvariable
Leerzeile	EMPTY	<code>empty.index</code>
Text-Chunk-Start	TEXT-START	<code>text.start.index</code>
Code-Chunk-Start	HEADER	<code>code.start.index</code>
Code-Chunk-Verwendungen	USE	<code>use.index</code>
normale Code-Zeilen	CODE	<code>code.index</code>
normale Textzeilen	TEXT	
Verbatim-Zeilen	VERBATIM	<code>verb.index</code>

Leerzeilen, Text- und Code-Chunk-Anfänge sind leicht zu finden.

Code-Verwendungen sind alle diejenigen Zeilen, die `<<` und `>>` enthalten, jedoch keine Headerzeilen sind. Am schwierigsten sind normale Code-Zeilen zu identifizieren. Sie werden aus den Code-Chunk-Anfängen und den Text-Chunkanfängen ermittelt, wobei die USE-Zeilen wieder ausgeschlossen werden. Alle übrigen Zeilen werden als Textzeilen eingestuft.

```
<stelle Typ der Zeilen fest weaver>≡
  <checke Leer-, Textzeilen weaver>
  <checke verbatim-Zeilen weaver>
  <checke Header- und Use-Zeilen weaver>
  <checke normale Code-Zeilen weaver>
  <belege Typ-Vektor weaver>
```

```
<checke Leer-, Textzeilen weaver>≡
  empty.index<-grep(pat.leerzeile,input)
  text.start.index<-which("@"==substring(input,1,1))
```

```
<checke verbatim-Zeilen weaver>≡
  a<-rep(0,length.input)
  a[grep(pat.verbatim.begin,input)]<-1
  a[grep(pat.verbatim.end,input)]<- -1
  a<-cumsum(a)
  verb.index<-which(a>0)
```

```
<checke Header- und Use-Zeilen weaver>≡
  code.start.index<-grep(pat.chunk.header,input)
  use.index<-grep(pat.use.chunk,input)
  use.index<-use.index[is.na(match(use.index,code.start.index))]
```

```
<checke normale Code-Zeilen weaver>≡
  a<-rep(0,length.input)
  a[text.start.index]<- -1; a[code.start.index]<-2
  a<-cbind(c(text.start.index,code.start.index),
    c(rep(-1,length(text.start.index)),rep(1,length(code.start.index))))
  a<-a[order(a[,1]),,drop=F]
  b<-a[a[,2]!=c(-1,a[-length(a[,1]),2]),,drop=F]
  a<-rep(0,length(input); a[b[,1]]<-b[,2]
  a<-cumsum(a); a[code.start.index]<-0; a[empty.index]<-0
  code.index<-which(a>0)
  code.index<-code.index[is.na(match(code.index,use.index))]
```

```

⟨belege Typ-Vektor weaver⟩≡
  line.typ<-rep("TEXT" ,length.input)
  line.typ[empty.index]<-"EMPTY"
  line.typ[text.start.index]<-"TEXT-START"
  line.typ[verb.index]<-"VERBATIM"
  line.typ[use.index]<-"USE"
  line.typ[code.start.index]<-"HEADER"
  line.typ[code.index]<-"CODE"

```

```

⟨erstelle Output weaver⟩≡
  ⟨erledige Text-Chunk-Starts weaver⟩
  ⟨extrahiere Header-, Code- und Verwendungszeilen weaver⟩
  ⟨schreibe Header-Zeilen weaver⟩
  ⟨schreibe Code-Verwendungszeilen weaver⟩
  ⟨schreibe Code-Zeilen weaver⟩
  ⟨setze Code in Text-, Header- und Verwendungszeilen weaver⟩

```

Es müssen nur die Klammeraffen entfernt werden. Einfacher ist es den entsprechenden Zeilen etwas Leeres zuzuweisen.

```

⟨erledige Text-Chunk-Starts weaver⟩≡
  input[text.start.index]<-" "

```

```

⟨extrahiere Header-, Code- und Verwendungszeilen weaver⟩≡
  code.chunk.names<-code.start.lines<-sub(pat.chunk.header,"\\1",input[code.start.index])
  use.lines<-input[use.index]
  code.lines<-input[code.index]

```

```

⟨schreibe Header-Zeilen weaver⟩≡
  no<-1:length(code.start.index)
  def.ref.no<-match(gsub("\\ ", "",code.start.lines), gsub("\\ ", "",code.start.lines))
  code.start.lines<-paste(
    # "\\rule{0mm}{0mm}\\\\\\\\\\hspace*{-3em}", "\\makebox[0mm]{",no,"}\\hspace*{3em}", #
    "\\makemarginno ", # new: margin.no by counter
    "$\\langle$\\it ",code.start.lines,"}\\rangle",def.ref.no,
    "\\rangle",ifelse(no!=def.ref.no,"+", ""), "\\equiv$\\newline",sep="")
  input[code.start.index]<-code.start.lines

```

ber Rchunkno lassen sich Verweise erstellen. Hilfreich knnte dazu zwei Makros sein, um die Vorgehensweise von \label und \ref abzubilden. Dieses knnte so aussehen:

```
@
\newcommand{\chunklabel}[1]{ \newcounter{#1}\setcounter{#1}{\value{Rchunkno}}}
\newcommand{\chunkref}[1]{\arabic{#1}}
```

```
<<norm>>=
rnorm(10)
```

```
@
\chunklabel{chunkA}
```

Dies war der Chunk Nummer \chunkref{chunkA}.

```
<<*>>=
rnorm(1)
```

```
@
<<zwei>>=
2+3
```

```
@
Dies war der Chunk Nummer \chunkref{chunkB}.
```

Zur Erzeugung von NV-Zufallszahlen siehe: \chunkref{chunkB} und
Chunk Nummer \chunkref{chunkA} zeigt die Erstellung einer Graphik.

```
<schreibe Code-Verwendungszeilen weaver>≡
use.lines<-input[use.index]
leerzeichen.vor.use<-paste("\verb|",sub("[^ ](.*)$", "",use.lines),"|",sep="")
use.lines<-substring(use.lines,nchar(leerzeichen.vor.use)-8)
for(i in seq(use.lines)){
  uli<-use.lines[i]
  repeat{
    if(0==length(cand<-grep("<<(.*)>>",uli))) break
    uli.h<-gsub("(.*)<<(.*)>>(.*)", "\\lbReAkuSeChUnK\\2bReAk\\3",uli)
    uli<-unlist(strsplit(uli.h,"bReAk"))
  }
  cand<-grep("uSeChUnK",uli); uli<-sub("uSeChUnK","",uli)
  ref.no<-match(uli[cand],code.chunk.names)
  uli[cand]<-paste("$\\langle$\\it ",uli[cand],"} ",ref.no,"$\\rangle$",sep="")
  if(length(uli)!=length(cand)){
    if(!UTF){
      uli[-cand]<-paste("\verb\267",uli[-cand],"\267",sep="") #050612
    }else{
      uli[-cand]<-paste("\verb\140",uli[-cand],"\140",sep="") #060516
    }
  }
  use.lines[i]<-paste(uli,collapse="")
}
input[use.index]<-paste(leerzeichen.vor.use,use.lines,"\\newline")
```

```
<old: schreibe Code-Verwendungszeilen weaver>≡
leerzeichen.vor.use<-paste("\verb|",sub("<.*$", "",input[use.index]),"|",sep="")
ref.no<-match(gsub("\\ ", "",use.lines), gsub("\\ ", "",code.chunk.names))
use.lines<- paste(leerzeichen.vor.use,"$\\langle$\\it ",
                  use.lines,"}$\\ ",ref.no,"\\rangle$\\newline")
input[use.index]<-use.lines
```

Das Zeichen \267 rief teilweise Probleme hervor, so dass statt dessen demnächst ein anderes Verwendung finden muss. Ein Weg besteht darin, aus dem Zeichenvorrat ein ungebrauchtes Zeichen auszuwählen, dessen catcode zu verändern und dann dieses zu verwenden. Nachteilig ist bei diesem Zeichen, dass verschiedene Editoren dieses nicht darstellen können. Darum ist es besser ein ungewöhnliches, aber darstellbares Zeichen zu verwenden. Zum Beispiel könnte man \343 verwenden, so dass die Zeile unten lauten würde:
`input[code.index]<-paste("\\verb\343",code.lines,"\\343\\newline")`
 Um ganz sicher zu gehen, dass dieses Zeichen akzeptiert wird, könnte man den catcode so verändern: `\catcode'\343=12` – also in R:
`\\catcode'\\343=12` im oberen Bereich des Dokumentes einfügen.

```
<schreibe Code-Zeilen weaver>≡
  if(!UTF){
    input[code.index]<-paste("\\verb\267",code.lines,"\\267\\newline")
  }else{
    input[code.index]<-paste("\\verb\140",code.lines,"\\140\\newline") #060516
  }
}
```

```
<setze Code in Text-, Header- und Verwendungszeilen weaver>≡
  typ<-"TEXT"
  <setze Code in Zeilen vom Typ typ weaver>
  typ<-"HEADER"
  <setze Code in Zeilen vom Typ typ weaver>
  typ<-"USE"
  <setze Code in Zeilen vom Typ typ weaver>
```

Code im Text wird auf zwei Weisen umgesetzt:

a) Zerlegung von Zeilen in Wörter. Wörter der Form $x=(1:10)+1$ werden untersucht und komische Zeichen werden ersetzt. b) In Zeilen, in denen immer noch doppelte Klammern gefunden werden, werden als ganzes behandelt; dabei wird versucht von vorn beginnend zu einander passende Klammern zu finden.

```
<setze Code in Zeilen vom Typ typ weaver>≡
  <suche in Zeilen des Typs nach Code im Text code.im.text.index weaver>
  if(0<length(code.im.text.index)){
    lines.to.check<-input[code.im.text.index]
    <ersetze zusammenhängende Wortstücke weaver>
    <checke und ersetze Code im Text mit Leerzeichen weaver>
    input[code.im.text.index]<-lines.to.check
  }
}
```

```
<suche in Zeilen des Typs nach Code im Text code.im.text.index weaver>≡
  index<-which(line.typ==typ)
  code.im.text.index<-index[grep("\\[[\\[\\.\\)]\\]\\]",input[index])]
```

```
(ersetze zusammenhängende Wortstücke weaver)≡
lines.to.check<-strsplit(lines.to.check," ") # Zerlegung in Worte
lines.to.check<-unlist(lapply(lines.to.check,function(x){
  ind.cand<-grep("^\\[\\[\\[\\.\\]\\]\\]\\$",x)
  if(0<length(ind.cand)){
    cand<-gsub("^\\[\\[\\[\\.\\]\\]\\]\\$", "\\1",x[ind.cand])
    cand<-gsub("\\[\\[\\[", "DoEckOpenKl-esc",cand)
    cand<-gsub("\\]\\]\\]", "DoEckCloseKl-esc",cand)
    cand<-gsub("\\\\", "\\char'134 ",cand)
    cand<-gsub("(\\#\\$&_\\%\\{\\})","\\\\\\\\1",cand) #2.1.0
    cand<-gsub("\\\\~","\\\\\\\\char'176 ",cand)
    cand<-gsub("\\\\^","\\\\\\\\char'136 ",cand)
    cand<-gsub("DoSpOpenKl-esc","\\\\\\\\verb|<<|",cand) # 050612
    cand<-gsub("DoSpCloseKl-esc","\\\\\\\\verb|>>|",cand) # 050612
    x[ind.cand]<-paste("{\\tt ",cand,"}",sep="")
  }
  x<-paste(x,collapse=" ")
})) # end of unlist(apply(...))
```


$$\langle \textit{checke und ersetze Code im Text mit Leerzeichen} \textit{ weaver} \rangle \equiv$$
$$\langle \textit{checke und ersetze Code im Text mit Leerzeichen weaveR, old} \rangle \equiv$$

Ein Test von weaverR.

$$\langle teste\ Funktion\ weaver \rangle \equiv$$

⟨definiere Funktion weaver⟩

17

3.2 Help-Page

```

⟨define-weaveR-help⟩≡
  \name{weaveR}
  \alias{weaveR}
  \title{ function to weave a file }
  \description{
    \code{weaveR} reads a file that is written according to
    the rules of the \code{noweb} system and performs a simple kind
    of weaving. As a result a LaTeX file is generated.
  }
  \usage{
    weaveR(in.file,out.file)
  }
  %- maybe also 'usage' for other objects documented here.
  \arguments{
    \item{in.file}{ name of input file }
    \item{out.file}{ name of output file; if missing the extension of the
      input file is turned to \code{.tex} }
  }
  \details{
    General remarks: A \code{noweb} file consists of a mixture of text
    and code chunks. An \code{@} character (in column 1 of a line)
    indicates the beginning of a text chunk. \code{<<name of code chunk>>=}
    (starting at column 1 of a line) is a header line of a code chunk with
    a name defined by the text between \code{<<} and \code{>>=}.
    A code chunk is finished by the beginning of hte next text chunk.
    Within the code chunk you are allowed to use other code chunks by referencing
    them by name ( for example by: \code{<<name of code chunk>>} ).
    In this way you can separate a big job in smaller ones.

    Technical remarks:
    To format small pieces of code in text chunks you have to put them in
    \code{[[...]]}-brackets: \code{text text [[code]] text text}.
    One occurence of such a code in a text line is assumed to work always.
    If an error emerges caused by formatting code in a text chunk
    simplify the line by splitting it.
    Sometimes you want to use
    \code{[[]- or even \code{<<}-characters in your text. Then it
    may be necessary to escape them by an \code{@}-sign and
    you have to type in: \code{@<<}, \code{@[[} and so on.

    \code{weaveR} expands the input by adding some latex macros
    to typeset code by a typewriter font.
    Furthermore chunk numbers are appended to code chunk headers.
    The number of the last code chunk is stored in LaTeX-counter \code{Rchunkno}.
    After defining
    \code{\newcommand\{\chunklabel\}[1]\{\newcounter\{#1\}\setcounter\{#1\}\{\value\{Rchunkno\}+1\}}
    and \code{\newcommand\{\chunkref\}[1]\{\arabic\{#1\}\}} you can label a code chunk
    by \code{\chunklabel\{xyzname\}} and reference it by \code{\chunkref\{xyzname\}}.
  }
  \value{
    a latex file is generated
  }
  \references{ \url{http://www.eecs.harvard.edu/~nr/noweb/intro.html} }
  \author{Hans Peter Wolf}
  \seealso{ \code{\link{tangler}} }
  \examples{
    \dontrun{
      ## This example cannot be run by examples() but should be work in an interactive R sessi
      weaveR("testfile.rev","testfile.tex")
      weaveR("testfile.rev")
    }
  }

```

```
## The function is currently defined as
weaveR<-function(in.file,out.file){
  # german documentation of the code:
  # look for file webR.pdf, P. Wolf 050204
  ...
}
}
\keyword{file}
\keyword{documentation}
\keyword{programming}
```

4 TEIL III — WEAVEtoHTML

4.1 weaveRhtml — eine WEAVE-Funktion zur Erzeugung einfacher html-Pendants

Aufbauend auf der weaveR-Funktion wird in diesem Teil eine einfache Funktionen zur Erzeugung einfacher html-Dateien beschrieben. Die Nebenbedingungen der Realisation entsprechen denen von weaveR. Auch die grobe Struktur und besonders der Anfang der Lsung wurde im wesentlichen kopiert. Die Funktion besitzt folgenden Aufbau:

```
<define-weaveRhtml>≡
weaveRhtml<-function(in.file,out.file){
  # german documentation of the code:
  # look for file webR.pdf, P. Wolf 060920
  <initialisiere weaveRhtml>
  <lese Datei ein weaveRhtml>
  <entferne Kommentarzeichen weaveRhtml>
  <substituiere mit @ versehene Zeichengruppen weaveRhtml>
  <stelle Typ der Zeilen fest weaveRhtml>
  <erstelle Output weaveRhtml>
  <ersetze Umlaute weaveRhtml>
  <korrigiere ursprnglich mit @ versehene Zeichengruppen weaveRhtml>
  <formatiere berschriften weaveRhtml>
  <definiere einfachen head weaveRhtml>
  <setze Schriften um weaveRhtml>
  <entferne unbrauchbare Makros weaveRhtml>
  <schreibe Ergebnis in Datei weaveRhtml>
  "ok"
}
```

Zunchst fixieren wir die Suchmuster fr wichtige Dinge. Auerdem stellen wir fest, ob R auf UTF-8-Basis arbeitet.

```
<initialisiere weaveRhtml>≡
require(tcltk)
verbose<-FALSE
pat.use.chunk<-paste("<", "<(.*)>", ">", sep="")
pat.chunk.header<-paste("^<", "<(.*)>", ">=", sep="")
pat.verbatim.begin<-"\\\\begin\\{verbatim\\}"
pat.verbatim.end<-"\\\\end\\{verbatim\\}"
pat.leerzeile<-"^(\\ )*$"
.Tcl("set xyz [encoding system]"); UTF<-tclvalue("xyz")
UTF<-0<grep("utf",UTF)
if(verbose){ if(UTF) cat("character set: UTF\n") else cat("character set: not utf\n") }
```

```

<old>+≡
lcctype<-grep("LC_CTYPE",strsplit(Sys.getlocale(),";")[[1]],value=T)
UTF<-(1==length(grep("UTF",lcctype)))
is.utf<-substring(intToUtf8(as.integer(999)),2,2)==" "
UTF<- UTF | is.utf
if(verbose) {if(UTF) cat("character set: UTF\n") else cat("character set: ascii\n")}

```

Die zu bearbeitende Datei wird zeilenweise auf die Variable input eingelesen.

```

<lese Datei ein weaveRhtml>≡
if(!file.exists(in.file)) in.file<-paste(in.file,"rev",sep=".")
if(!file.exists(in.file)){
  cat(paste("ERROR:",in.file,"not found!??\n"))
  return("Error in weaveRhtml: file not found")
}
input<-readLines(in.file)
input<-gsub("\t"," ",input)

length.input<-length(input)

```

```

<substituiere mit @ versehene Zeichengruppen weaveRhtml>≡
input<-gsub("@>>","DoSpCloseKl-ESC",gsub("@<<","DoSpOpenKl-ESC",input))
input<-gsub("@\\[\\]\\]", "DoEckCloseKl-ESC",gsub("@\\[\\[\\[","DoEckOpenKl-ESC",input))

```

```

<entferne Kommentarteichen weaveRhtml>≡
h<-grep("^[ ]*%",input)
if(0<length(h)) input<-input[-h]

```

Umlaute sind ein Dauerbrenner. Hinweis: im richtigen Code steht unten brigens: sowie in der ersten Zeile ein .

```

<ersetze Umlaute weaveRhtml>≡
if(!UTF){
  # im Tcl/Tk-Textfenster eingegeben -> iso-8859-1 (man iso-8859-1 / Latin1 / unicode
  input<-gsub("\283"," ",input)
  input<-chartr("\244\266\274\204\226\234\237","\344\366\374\304\326\334\337",input)
  # Latin1 -> TeX-Umlaute
  input<-gsub("\337","&szlig;",input) # SZ
  input<-gsub("(\344|\366|\374|\304|\326|\334)","&\luml;",input)
  input<-chartr("\344\366\374\304\326\334","aouAOU",input)
}else{
  input<-gsub("\283\237","&szlig;",input)
  input<-gsub("(\283\244|\283\266|\283\274|\283\204|\283\226|\283\234)","&\luml;",input)
  input<-chartr("\283\244\283\266\283\274\283\204\283\226\283\234",
    "aouAOU", input)
}
if(verbose) cat("german Umlaute replaced\n")

```

Vor dem Wegschreiben mssen die besonderen Zeichengruppen zurckbersetzt werden.

```

<korrigiere ursprnglich mit @ versehene Zeichengruppen weaveRhtml>≡
input<-gsub("DoSpCloseKl-esc",">>",gsub("DoSpOpenKl-esc","<<",input))
input<-gsub("DoSpCloseKl-ESC","&gt;&gt;",gsub("DoSpOpenKl-ESC","&lt;&lt;",input))
input<-gsub("DoEckCloseKl-ESC","]]",gsub("DoEckOpenKl-ESC","[[",input))

```

Die Funktion `get.argument` holt die Argumente aller Vorkommnisse eines \LaTeX -Kommandos, dieses wird verwendet für Graphik-Einträge mittels `includegraphics`. `get.head.argument` ermittelt für den Dokumentenkopf wichtige Elemente, dieses wird zur Ermittlung von Autor, Titel und Datum verwendet. `transform.command` ersetzt im Text `txt` \LaTeX -Kommandos mit einem Argument, zur Zeit nicht benutzt. `transform.command.line` transformiert \LaTeX -Kommandos mit einem Argument, die in einer Zeile zu finden sind, dieses wird gebraucht für kurzzeitige Schriftenwechsel. `transform.structure.command`

```
(initialisiere weaverhtml)+≡
get.argument<-function(command,txt,default="",kla="{",kle="}",dist=TRUE){
## print("get.argument")
command<-paste("\\\\",command,sep="")
if(0==length(grep(command,txt))) return(default)
txt<-unlist(strsplit(paste(txt,collapse="\n"),command))[-1]
arg<-lapply(txt,function(x){
  n<-nchar(x); if(n<3) return(x)
  x<-substring(x,1:n,1:n)
  h<-which(x==kla)[1]; if(is.na(h)) h<-1
  if(dist)x<-x[h:length(x)]
  k<-which(cumsum((x==kla)-(x==kle))==0)[1]
  paste(x[2:(k-1)],collapse="")
})
arg
}
get.head.argument<-function(command,txt,default="",kla="{",kle="}",dist=TRUE){
## print("get.head.argument")
command<-paste("\\\\",command,sep="")
txt<-unlist(strsplit(paste(txt,collapse="\n"),command))[-1]
arg<-lapply(txt,function(x){
  n<-nchar(x); x<-substring(x,1:n,1:n)
  if(dist)x<-x[which(x==kla)[1]:length(x)]
  k<-which(cumsum((x==kla)-(x==kle))==0)[1]
  paste(x[2:(k-1)],collapse="")
})
unlist(arg)
}
transform.command<-function(command,txt,atag="<i>",etag="</i>",
                             kla="{",kle="}") {
## print("transform.command")
command<-paste("\\\\",command,sep="")
## if(0==length(grep(command,txt))) {print("hallo"); return(txt)}
txt<-unlist(strsplit(paste(txt,collapse="\n"),command))
tx<-unlist(lapply(txt[-1],function(x){
  n<-nchar(x); if(n<4) return(x)
  x<-substring(x,1:n,1:n)
  an<-which(x==kla)[1]
  en<-which(cumsum((x==kla)-(x==kle))==0)[1]
  if(!is.na(an))
    paste(atag,paste(x[(an+1):(en-1)],collapse=""),etag,
          paste(x[-(1:en)],collapse="")) else x
}))
unlist(strsplit(c(txt[1],tx),"\n"))
}
transform.command.line<-function(command,txt,atag="<i>",etag="</i>",
                                 kla="{",kle="") {
command<-paste("\\\\",command,sep="")
if(0==length(ind<-grep(command,txt))) {return(txt)}
txt.lines<-txt[ind]
txt.lines<-strsplit(txt.lines,command)
txt.lines<-lapply(txt.lines,function(xxx){
  for(i in 2:length(xxx)){
```

```

        m<-nchar(xxx[i])
        if(is.na(m)) break
        x.ch<-substring(xxx[i],1:m,1:m); x.info<-rep(0,m)
        x.info<-cumsum((x.ch=="{" ) - (x.ch=="}"))
        h<-which(x.info==0)[1]
        if(!is.na(h)) {x.ch[1]<-atag; x.ch[h]<- etag }
        xxx[i]<-paste(x.ch,collapse="")
    }
    paste(xxx,collapse="")
  })
  txt[ind]<-unlist(txt.lines)
  txt
}
transform.structure.command<-function(command,txt,atag="<i>",etag="</i>",
                                     kla="{",kle="}") {
  ## print("transform.structure.command")
  command<-paste("\\\\",command,sep="")
  ## if(0==length(grep(command,txt))){print("hallo"); return(txt)}
  txt<-unlist(strsplit(paste(txt,collapse="\n"),command))
  tx<-unlist(lapply(txt[-1],function(x){
    n<-nchar(x); if(n<4) return(x)
    x<-substring(x,1:n,1:n)
    an<-which(x==kla)[1]
    en<-which(cumsum((x==kla)-(x==kle))==0)[1]
    if(!is.na(an))
      paste(atag,paste(x[(an+1):(en-1)],collapse=""),etag,
            paste(x[-(1:en)],collapse=""))
    else x
  })))
  unlist(strsplit(c(txt[1],tx),"\n"))
}

```

<formatiere berschriften weaveRhtml>≡

```

  atag<-"<h2>"; etag<-"</h2>"; command<-"section"
  <formatiere Strukturkommandos weaveRhtml>
  sec.links<-command.links
  sec.no<-com.lines
  atag<-"<h3>"; etag<-"</h3>"; command<-"subsection"
  <formatiere Strukturkommandos weaveRhtml>
  atag<-"<h4>"; etag<-"</h4>"; command<-"subsubsection"
  <formatiere Strukturkommandos weaveRhtml>
  atag<-"<br><b>"; etag<-"</b>"; command<-"paragraph"
  <formatiere Strukturkommandos weaveRhtml>
  subsec.links<-command.links
  subsec.no<-com.lines
  contents<-c(paste(seq(sec.links),sec.links),paste("&nbsp;&nbsp; ",subsec.links))[order(c(
  ## print(contents)

```

```

⟨formatiere Strukturkommandos weaveRhtml⟩≡
command.n<-nchar(command)+2; command.links<-NULL
kla<-"{"; kle<-"}"
## print("STRUKTUR")
if(0<length(com.lines<-grep(paste("^\\\\\\",command,sep=""),input))) {
  sec<-NULL
  for(i in seq(com.lines)){
    txt<-input[com.lines[i]+0:2]
    txt<-paste(txt,collapse="\n"); n<-nchar(txt)
    x<-substring(txt,command.n:n,command.n:n)
    en<-which(cumsum((x==kla)-(x==kle))==0)[1]
    x[1]<-paste("<a name=\"",command,i,\">",atag,sep="")
    x[en]<-etage; txt<-paste(x,collapse="")
    sec<-c(sec,paste(x[2:(en-1)],collapse=""))
    input[com.lines[i]+0:2]<-unlist(strsplit(txt,"\n"))
  }
  command.links<-paste("<a href=\"",command,seq(com.lines),\">",sec,"</a>",sep="")
}

⟨definiere einfachen head weaveRhtml⟩≡
## if(verbose) print("head")
head<-grep("^\\\\\\title|^\\\\\\author|^\\\\\\date",input)
if(0<length(head)){
  h<-min(max(head)+5,length(input))
  head<-input[1:h]
  titel<-get.head.argument("title",head)[1]
  titel<-sub("Report: \\\\rule\\\\{(.*)\\\\}", "Report: .....",titel)
  autor<-get.head.argument("author",head)[1]
  autor<-sub("File: \\\\jobname.rev",paste("File:",sub(".*/", "",in.file)),autor)
  datum<-get.head.argument("date",head)[1]
  if(is.null(datum)) datum<-date()
  ## print(datum)
} else {
  head<-""; titel<-paste("File:",in.file); autor<-"processed by weaveRhtml"; datum<-date()
}
if(0<length(h<-grep("\\\\begin\\\\{document\\\\}",input)))
  input<-input[-(1:h[1])]
input[1]<-paste(collapse="\n",
  "<!-- generated by weaveRhtml --><html><head>",
  "<meta content=\"text/html; charset=ISO-8859-1\">",
  "<title>",titel,"</title></head>",
  "<body bgcolor=\"#FFFFFF\">",
  "<h1>",if(!is.null(titel))titel,"</h1>",
  "<h2>",if(!is.null(autor))autor,"</h2>",
  "<h3>",if(!is.null(datum))datum,"</h3>",
  "<h4>",paste(contents,collapse="<br>"),"</h4>"
)

⟨entferne unbrauchbare Makros weaveRhtml⟩≡
input<-gsub("\\\\newpage","",input)
input<-gsub("\\\\tableofcontents","",input)
input<-gsub("\\\\raggedright","",input)
input<-gsub("\\\\", "<br>",input)
h<-grep("\\\\maketitle|\\\\author|\\\\date|\\\\title|\\\\end\\\\{document\\\\}",input)
if(0<length(h)) input<-input[-h]

```

```

<zentriere und quote weaveRhtml>≡
input<-sub("\\\\begin\\{center}", "<center>", input)
input<-sub("\\\\end\\{center}", "</center>", input)
input<-sub("\\\\begin\\{quote}", "<ul>", input)
input<-sub("\\\\end\\{quote}", "</ul>", input)
input<-sub("\\\\begin\\{itemize}", "<ul>", input)
input<-sub("\\\\end\\{itemize}", "</ul>", input)
input<-sub("\\\\item", "</li><li>", input)

<setze Schriften um weaveRhtml>≡
if(0<length(h<-grep("\\\\myemph", input))){
  input<-transform.command.line("myemph", input, "<i>", "</i>")
}
if(0<length(h<-grep("\\\\texttt", input))){
  input<-transform.command.line("texttt", input, "<code>", "</code>")
}

```

Zum Schluss mssen wir die modifizierte Variable input wegschreiben.

```

<schreibe Ergebnis in Datei weaveRhtml>≡
if(missing(out.file)||in.file==out.file){
  out.file<-sub("\\.([A-Za-z])*$", "", in.file)
}
if(0==length(grep("\\.html$", out.file))){
  out.file<-paste(out.file, ".html", sep="")
## out.file<-"/home/wiwi/pwolf/tmp/out.html"
get("cat", "package:base")(input, sep="\n", file=out.file)
cat("weaveRhtml process finished\n")

```

Zu jeder Zeile wird ihr Typ festgestellt und auf dem Vektor line.typ eine Kennung vermerkt. Auerdem merken wir zu jedem Typ auf einer Variablen alle Zeilennummern des Typs. Wir unterscheiden:

Typ	Kennung	Indexvariable
Leerzeile	EMPTY	empty.index
Text-Chunk-Start	TEXT-START	text.start.index
Code-Chunk-Start	HEADER	code.start.index
Code-Chunk-Verwendungen	USE	use.index
normale Code-Zeilen	CODE	code.index
normale Textzeilen	TEXT	
Verbatim-Zeilen	VERBATIM	verb.index

Leerzeilen, Text- und Code-Chunk-Anfng sind leicht zu finden.

Code-Verwendungen sind alle diejenigen Zeilen, die << und >> enthalten, jedoch keine Headerzeilen sind. Am schwierigsten sind normale Code-Zeilen zu identifizieren. Sie werden aus den Code-Chunk-Anfngen und den Text-Chunkanfngen ermittelt, wobei die USE-Zeilen wieder ausgeschlossen werden. Alle brigen Zeilen werden als Textzeilen eingestuft.

```

<stelle Typ der Zeilen fest weaveRhtml>≡
<checke Leer-, Textzeilen weaveRhtml>
<behandle verbatim-Zeilen weaveRhtml>
<checke Header- und Use-Zeilen weaveRhtml>
<checke normale Code-Zeilen weaveRhtml>
<belege Typ-Vektor weaveRhtml>

```

```

<checke Leer-, Textzeilen weaveRhtml>≡
empty.index<-grep(pat.leerzeile, input)
text.start.index<-which("@==substring(input, 1, 1))

```



```

<handle verbatim-Zeilen weaveRhtml>≡
  a<-rep(0,length(input))
  an<-grep(pat.verbatim.begin,input)
  if(0<length(an)) {
    a[an]<- 1
    en<-grep(pat.verbatim.end,input); a[en]<- -1
    input[a==1]<- "<code><FONT COLOR=\"#0000FF\">"
    input[a== -1]<- "</font></code><br>"
    a<-cumsum(a)
  }
  verb.index<-which(a>0)
  input[verb.index]<-paste(input[verb.index],"<br>")

<checke Header- und Use-Zeilen weaveRhtml>≡
  code.start.index<-grep(pat.chunk.header,input)
  use.index<-grep(pat.use.chunk,input)
  use.index<-use.index[is.na(match(use.index,code.start.index)) ]

<checke normale Code-Zeilen weaveRhtml>≡
  a<-rep(0,length(input))
  a[text.start.index]<- -1; a[code.start.index]<-2
  a<-cbind(c(text.start.index,code.start.index),
    c(rep(-1,length(text.start.index)),rep(1,length(code.start.index))))
  a<-a[order(a[,1]),,drop=F]
  b<-a[a[,2]!=c(-1,a[-length(a[,1]),2]),,drop=F]
  a<-rep(0,length(input)); a[b[,1]]<-b[,2]
  a<-cumsum(a); a[code.start.index]<-0; a[empty.index]<-0
  code.index<-which(a>0)
  code.index<-code.index[is.na(match(code.index,use.index)) ]

<belege Typ-Vektor weaveRhtml>≡
  line.typ<-rep("TEXT",length(input))
  line.typ[empty.index]<- "EMPTY"
  line.typ[text.start.index]<- "TEXT-START"
  line.typ[verb.index]<- "VERBATIM"
  line.typ[use.index]<- "USE"
  line.typ[code.start.index]<- "HEADER"
  line.typ[code.index]<- "CODE"

<erstelle Output weaveRhtml>≡
  <zentriere und quote weaveRhtml>
  <erledige Text-Chunk-Starts weaveRhtml>
  <ersetze Befehl zur Bildeinbindung>
  <extrahiere Header-, Code- und Verwendungszeilen weaveRhtml>
  <schreibe Header-Zeilen weaveRhtml>
  <schreibe Code-Verwendungszeilen weaveRhtml>
  <schreibe Code-Zeilen weaveRhtml>
  <setze Code in Text-, Header- und Verwendungszeilen weaveRhtml>

```

Es müssen nur die Klammeraffen entfernt werden. Zur Kennzeichnung der Abstände erzeugen wir einen neuen Paragraphen durch <p>.

```

<erledige Text-Chunk-Starts weaveRhtml>≡
  input[text.start.index]<- "<p>"      # vorher: @
  lz<-grep("^ [ ]*$",input)
  if(0<length(lz)) input[lz]<- "<br>"

```

<ersetze Befehl zur Bildeinbindung>≡

```
plz.ind<-grep("\\\\includegraphics",input)
if(0<length(plz.ind)){
  plz<-input[plz.ind]
  h<-unlist(get.argument("includegraphics",plz))
  h<-paste("<img SRC=\"",sub(".ps$",".jpg",h),"\">",sep="")
  input[plz.ind]<-h
}
```

<extrahiere Header-, Code- und Verwendungszeilen weaveRhtml>≡

```
code.chunk.names<-code.start.lines<-sub(pat.chunk.header,"\\1",input[code.start.index])
use.lines<-input[use.index]
code.lines<-input[code.index]
## print(input[code.start.index])
```

<schreibe Header-Zeilen weaveRhtml>≡

```
no<-1:length(code.start.index)
def.ref.no<-match(gsub("\\ ", "",code.start.lines), gsub("\\ ", "",code.start.lines))
code.start.lines<-paste(
  "<a name=\"codechunk\",no,\"\"></a>",
  "<a href=\"#codechunk\",1+(no%%max(no)),\"\">",
  "<br>Chunk:",no," <i>&lt;\"",code.start.lines,def.ref.no,
  "&gt;\"",ifelse(no!=def.ref.no,"+",""),"\"></i></a><br>",sep="")
input[code.start.index]<-code.start.lines
```

<schreibe Code-Verwendungszeilen weaveRhtml>≡

```
use.lines<-input[use.index]
leerzeichen.vor.use<-sub("[^ ](.*)$", "",use.lines)
use.lines<-substring(use.lines,nchar(leerzeichen.vor.use))
leerzeichen.vor.use<-gsub("\\ ", "&nbsp;",leerzeichen.vor.use)
for(i in seq(use.lines)){
  uli<-use.lines[i]
  such<-paste("(.)<","<(.)>",">(.)",sep="")
  repeat{
    if(0==length(cand<-grep("<<(.)>>",uli))) break
    uli.h<-gsub(such,"\\1BrEaKuSeCHUNK\\2BrEaK\\3",uli)
    uli<-unlist(strsplit(uli.h,"BrEaK"))
  }
  cand<-grep("uSeCHUNK",uli); uli<-sub("uSeCHUNK","",uli)
  ref.no<-match(uli[cand],code.chunk.names)
  uli[cand]<-paste("<code>&lt;\"",uli[cand]," ",ref.no,"&gt;</code>",sep="")
  if(length(uli)!=length(cand)){
    if(!UTF){
      uli[-cand]<-paste("",uli[-cand],"",sep="") #050612
    }else{
      uli[-cand]<-paste("",uli[-cand],"",sep="") #060516
    }
  }
  use.lines[i]<-paste(uli,collapse="")
}
input[use.index]<-paste(leerzeichen.vor.use,use.lines,"<br>")
```

<ddd>≡

```
uli<-paste("xxxt<","<hallo>",">asdf",sep="")
such<-paste("(.)<","<(.)>",">(.)",sep="")
uli.h<-gsub(such,"\\1bReAkuSeChUnK\\2bReAk\\3",uli)
rm(uli,uli.h)
```


$$\langle \textit{ersetze zusammenhngende Wortstcke weaveRhtml} \rangle \equiv$$
 $\langle old \rangle + \equiv$

28

```

<checke und ersetze Code im Text mit Leerzeichen weaveRhtml>≡
ind.cand<-grep("\\\\[\\[\\.*)\\\\]\\\\]",lines.to.check)
if(0<length(ind.cand)) {
  # zerlege Zeile in token der Form [[, ]] und sonstige
  zsplit<-lapply(strsplit(lines.to.check[ind.cand],"\\\\[\\\\]",function(x){
    zs<-strsplit(rbind("[",paste(x[],"aAzsplitAa",sep=""))[-1],"\\\\\\\\")
    zs<-unlist(lapply(zs,function(y){ res<-rbind("]",y[])[-1]; res })))
    gsub("aAzsplitAa","",zs)
  })
  # suche von vorn beginnend zusammenpassende [[-]]-Paare
  z<-unlist(lapply(zsplit,function(x){
    repeat{
      cand.sum<-cumsum((x=="[")-(x=="]"))
      if(is.na(br.open<-which(cand.sum==1)[1])) break
      br.close<-which(cand.sum==0)
      if(is.na(br.close<-br.close[br.open<br.close][1])) break
      if((br.open+1)<=(br.close-1)){
        h<-x[(br.open+1):(br.close-1)]
        h<-gsub(" ","&nbsp;",h) # Leerzeichen nicht vergessen! 060116
        h<-gsub("DoSpOpenKl-ESC","<<",h)
        h<-gsub("DoSpCloseKl-ESC",">>",h)
        x[(br.open+1):(br.close-1)]<-h
      }
      x[br.open]<-"<code> "; x[br.close]<-"</code>"
      xc<-c(paste(x[1:br.close],collapse=""), x[-(1:br.close)])
    }
    paste(x,collapse="")
  })))
  lines.to.check[ind.cand]<-z
}

```

```

⟨lege bin-Datei weaveRhtml an⟩≡
  tangleR("weaveRhtml",expand.roots="")
  file.copy("weaveRhtml.R","/home/wiwi/pwolf/bin/revweaveRhtml.R",TRUE)
  h<-'echo "source(\"/home/wiwi/pwolf/bin/revweaveRhtml.R\")"; weaveRhtml(\"'$1'\")" | R
  cat(h,"\n",file="/home/wiwi/pwolf/bin/revweaveRhtml")
  system("chmod +x /home/wiwi/pwolf/bin/revweaveRhtml")

```

```

⟨teste Funktion weaveRhtml⟩≡
  ⟨definiere-weaveRhtml⟩
  #weaveRhtml( "/home/wiwi/pwolf/tmp/vskml6.rev" )
  weaveRhtml( "/home/wiwi/pwolf/tmp/doof" )
  #weaveRhtml( "/home/wiwi/pwolf/tmp/aufgabenblatt2.rev" )
⟨t⟩≡
  ⟨teste Funktion weaveRhtml⟩

```

4.2 Help-Page

```

\define-weaveRhtml-help≡
  \name{weaveRhtml}
  \alias{weaveRhtml}
  \title{ function to weave a rev-file to a html-file}
  \description{
    \code{weaveRhtml} reads a file that is written according to
    the rules of the \code{noweb} system and performs a simple kind
    of weaving. As a result a html-file is generated.
  }
  \usage{
    weaveRhtml(in.file,out.file)
  }
  %- maybe also 'usage' for other objects documented here.
  \arguments{
    \item{in.file}{ name of input file }
    \item{out.file}{ name of output file; if this argument is missing the extension of the
    input file is turned to \code{.html} }
  }
  \details{
    General remarks: A \code{noweb} file consists of a mixture of text
    and code chunks. An \code{@} character (in column 1 of a line)
    indicates the beginning of a text chunk. \code{<<name of code chunk>>=}
    (starting at column 1 of a line) is a header line of a code chunk with
    a name defined by the text between \code{<<} and \code{>>=}.
    A code chunk is finished by the beginning of the next text chunk.
    Within the code chunk you are allowed to use other code chunks by referencing
    them by name ( for example by: \code{<<name of code chunk>>} ).
    In this way you can separate a big job in smaller ones.

    Technical remarks:
    To format small pieces of code in text chunks you have to put them in
    \code{[[...]]}-brackets: \code{text text [[code]] text text}.
    One occurrence of such a code in a text line is assumed to work always.
    If an error emerges caused by formatting code in a text chunk
    simplify the line by splitting it.
    Sometimes you want to use
    \code{[[}- or even \code{<<-}-characters in your text. Then it
    may be necessary to escape them by an \code{@}-sign and
    you have to type in: \code{@<<}, \code{@[[} and so on.

    \code{weaveRhtml} expands the input by adding a simple html-header
    as well as some links for navigation.
    Chunk numbers are written in front of the code chunk headers.

    Further details:
    Some LaTeX macros are transformed to improve the html document.
    1. \code{weaveRhtml} looks for the LaTeX macros \code{\author},
    \code{\title} and \code{\date} at the beginning of the input text.
    If these macros are found their arguments are used to construct a simple
    html-head.
    2. \code{\section\{...\}}, \code{\subsection\{...\}}, \code{\paragraph\{...\}} macros will be extracted
    to include some section titles, subsection titles, paragraph titles in bold face fonts.
    Additionally a simple table of contents is generated.
    3. Text lines between \code{\begin\{center\}} and \code{\end\{center\}}
    are centered.
    4. Text lines between \code{\begin\{quote\}} and \code{\end\{quote\}}
    are shifted a little bit to the right.
    5. Text lines between \code{\begin\{itemize\}} and \code{\end\{itemize\}}
    define a listing. The items of such a list have to begin with \code{\item}.
    6. \code{\emh\{xyz\}} is transformed to \code{<i>xyz</i>} -- \code{xyz} will appear in italics.
    7. \code{\texttt\{xyz\}} is transformed to \code{<code>xyz</code>} -- this is formatted as code.
  }

```

```

}
\value{
  a html file is generated
}
\references{ \url{http://www.eecs.harvard.edu/~nr/noweb/intro.html} }
\author{Hans Peter Wolf}
\seealso{ \code{\link{weaveR}}, \code{\link{tangleR}} }
\examples{
\dontrun{
## This example cannot be run by examples() but should be work in an interactive R sessi
  weaveRhtml("testfile.rev","testfile.tex")
  weaveR("testfile.rev")
}
## The function is currently defined as
weaveRhtml<-function(in.file,out.file){
  # german documentation of the code:
  # look for file webR.pdf, P. Wolf 060910
  ...
}
}
\keyword{file}
\keyword{documentation}
\keyword{programming}

```